REV. 089021

COPER RISANA TERRAZZE

Guaina liquida trasparente all'acqua di tecnologia superiore per supporti assorbenti e/o inassorbenti

CARATTERISTICHE

Il **COPER RISANA TERRAZZE** è una guaina liquida trasparente all'acqua, pronta all'uso, di tecnologia superiore, impermeabile, riempitiva, calpestabile, protettiva, a forte penetrazione, per supporti assorbenti e/o inassorbenti. Non creando pellicola, lascia traspirare i sottofondi trattati, proteggendoli anche dall'eventuale formazione di efflorescenze saline, muffe, ecc..

CAMPI D'IMPIEGO

Il **COPER RISANA TERRAZZE** è ideale per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazze e balconi, su supporti assorbenti tipo mattoni in cemento, pietra, marmo, tufo, cotto, fughe cementizie, ecc. ed anche inassorbenti tipo piastrelle, ceramica, ecc.. Grazie alle sue caratteristiche, riesce a penetrare nella porosità dei supporti, negli interstizi e nelle microfessure anche di pavimentazioni esistenti, creando una protezione risanante impermeabile contro le eventuali infiltrazioni d'acqua nei sottofondi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È' importante che la superficie da impermeabilizzare con **COPER RISANA TERRAZZE** sia completamente asciutta ed esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare **COPER RISANA TERRAZZE** sui supporti in modo uniforme con rullo o pennello ad almeno due mani, avendo cura di far trascorrere tra l'una e l'altra non oltre 1 ora.

AVVERTENZE

- Verificare bene il supporto prima dell'applicazione.
- Applicare con temperature comprese tra 5 °C e 30°C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente e vento forte.
- Evitare il trattamento di piscine o contenitori destinati al contenimento di liquidi alimentari e/o acqua potabile.
- Non usare il **COPER RISANA TERRAZZE** su pavimenti ad alta pedonabilità o carrabili.
- Applicare una terza mano se necessario.
- Microfessure superiori al millimetro di larghezza andranno ripristinate e/o stuccate prima dell'applicazione di **COPER RISANA TERRAZZE**.
- Lavare gli attrezzi utilizzati con acqua prima che il prodotto sia asciutto.

REV. 089021

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di guaina liquida trasparente all'acqua, pronta all'uso, di tecnologia superiore, riempitiva, calpestabile, protettiva, a forte penetrazione, ideale per l'impermeabilizzazione di tetti, terrazze e balconi, su supporti assorbenti tipo mattoni in cemento, pietra, marmo, tufo, cotto, fughe cementizie, ecc. ed anche inassorbenti tipo piastrelle, ceramica, ecc.., che riesce a penetrare nella porosità dei supporti, negli interstizi e nelle microfessure anche di pavimentazioni esistenti, creando una protezione risanante impermeabile contro le eventuali infiltrazioni d'acqua nei sottofondi, senza creare pellicola, lasciando traspirare i sottofondi trattati, proteggendoli anche dall'eventuale formazione di efflorescenze saline, muffe, ecc., da applicare con pennello o rullo, avente un consumo di 0,30 / 0,35 lt per m² per due mani su supporto assorbente e di 0,12 / 0,15 lt per m^2 per due mani su supporto inassorbente, tipo **COPER RISANA TERRAZZE *BUFFA*.**

.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	liquido
COLORE	trasparente
COMPOSIZIONE	soluzione di un copolimero acrilico in acqua
PESO SPECIFICO	1,01 Kg/lt
ESSICCAZIONE	almeno 24 ore
RESA	- supporto assorbente: 0,30 / 0,35 lt per m^2 per due mani - supporto inassorbente: 0,12 / 0,15 lt per m^2 per due mani
CONFEZIONI	scatole da lt 1 x 12 e taniche da lt 5 / 25
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità. Teme il gelo.
TOSSICITÀ	Fare uso di guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Sede Legale: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO)
Stabilimento: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP)
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com

I valori di questo bollettino tecnico si riferiscono a prove di laboratorio effettuate in ambiente condizionato. Essi possono variare nella messa in opera a causa delle condizioni atmosferiche.