



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 214024

DILUENTE 200.400

Diluyente poliuretanico monocomponente specifico per Coper Tron Finish 2C

CARATTERISTICHE

Il **DILUENTE 200.400** è un diluyente speciale poliuretanico monocomponente specifico per la diluizione del nostro rivestimento protettivo poliuretanico bicomponente **COPER TRON FINISH 2C**, indicato per una migliore protezione dell'impermeabilizzante poliuretanico **COPER TRON**.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **DILUENTE 200.400** è specifico per la diluizione del **COPER TRON FINISH 2C**, nostro rivestimento protettivo poliuretanico bicomponente indicato per una migliore protezione dell'impermeabilizzante poliuretanico **COPER TRON**, da applicare a pennello, rullo o spruzzo airless con ugelli da 0,019 – 0,021 pollici a pressione di 120 bar in unica mano, laddove fossero presenti condizioni ambientali particolarmente difficili, quali contesti marini, montani, industriali, ecc.. È anche idoneo per la pulizia degli attrezzi utilizzati per l'applicazione del **COPER TRON FINISH 2C**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere coesa e compatta, regolare senza fessure e crepe, asciutta, sana e pulita ed esente da polvere, oli, grassi e muschi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Aggiungere il **DILUENTE 200.400** dal 5 al 10% in funzione del tipo di applicazione per regolare la viscosità del **COPER TRON FINISH 2C**, che andrà applicato in unica mano con pennello, rullo o spruzzo airless con ugelli da 0,019 – 0,021 pollici a pressione di 120 bar.

AVVERTENZE

- Il **DILUENTE 200.400** va conservato nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto, ad una temperatura fra +5°C e +30°C.
- Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini.
- Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte finestre e porte, e assicurando una ventilazione.
- Per l'applicazione si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV. 214024

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di diluente speciale poliuretanico monocomponente specifico per la diluizione del rivestimento protettivo poliuretanico bicomponente **COPER TRON FINISH 2C BUFFA** indicato per una migliore protezione dell'impermeabilizzante poliuretanico **COPER TRON BUFFA**, da aggiungere dal 5% al 10% al **COPER TRON FINISH 2C** in funzione del tipo di applicazione, avente una resa in funzione dell'uso, tipo **DILUENTE 200.400 BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	diluente poliuretanico monocomponente
COLORE	trasparente
DENSITA' RELATIVA	0,92 kg/l
TENSIONE DI VAPORE	18,13 mmHg
RESA	in funzione dell'uso
CONFEZIONI	taniche da 10l e da 20l
STOCCAGGIO	36 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITA'	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante, sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.