



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 129024

DILUENTE 200.800

Diluyente poliuretanico specifico per Coper Tron

CARATTERISTICHE

Il **DILUENTE 200.800** è un diluyente speciale monocomponente poliuretanico specifico per l'impermeabilizzante **COPER TRON**.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **DILUENTE 200.800** è specifico per la diluizione, se necessaria, del **COPER TRON**, nostro impermeabilizzante poliuretanico speciale monocomponente da applicare a rullo, a pennello o a spruzzo per tetti, terrazze, balconi, solai, cornicioni, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere livellata, coesa e compatta, regolare senza fessure e crepe, asciutta, sana e pulita ed esente da qualsiasi inquinante, polvere, oli, grassi e muschi.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Aggiungere al **COPER TRON** il **DILUENTE 200.800** al massimo al 5%, solo se necessario, per regolare la viscosità; miscelare, quindi, con un miscelatore elettrico a basso numero di giri. Applicare il prodotto con rullo, pennello o spruzzo airless in almeno due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

- Il **DILUENTE 200.800** va conservato nelle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto, ad una temperatura fra +5°C e +30°C.
- Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini.
- Per l'applicazione si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV. 129024

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di diluente speciale monocomponente poliuretanico specifico per l'impermeabilizzante **COPER TRON BUFFA**, da aggiungere al 5% massimo, solo se necessario, per regolarne la viscosità, avente una resa in funzione dell'uso, tipo **DILUENTE 200.800 BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	diluente poliuretanico monocomponente
PESO SPECIFICO	0,85 kg/l
ASPETTO	liquido incolore di odore lieve
RESA	in funzione dell'uso
CONFEZIONI	scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4
STOCCAGGIO	36 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITA'	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante, sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.