

ELIFIX RESISTO TEK

Tassello idoneo per l'ancoraggio di barre in acciaio elicoidale

DESCRIZIONE

Il sistema di fissaggio HBD-8 è utilizzato per l'ancoraggio di barre elicoidali in acciaio nei rinforzi strutturali. Il fissaggio consiste in un tassello di forma cilindrica che termina con una flangia da cui emergono due ali. Il tassello, grazie a queste caratteristiche, permette di operare con rapidità e facilità d'installazione. Il polipropilene caricato con fibra di vetro garantisce una notevole resistenza all'urto e all'erosione, un'ottima durabilità e un'elevata resistenza termica al tassello. Per l'installazione realizzare un foro pilota di opportuna larghezza e profondità pari alla lunghezza della barra elicoidale che verrà utilizzata nella cucitura. Una volta installata la barra elicoidale all'interno del foro, applicare il tassello sfruttando le alette nell'operazione di avvitamento. Terminato l'avvitamento, rimuovere le alette e stuccare la parte terminale del foro con resina epossidica o con malte idonee in funzione del rivestimento previsto.

CARATTERISTICHE TECNICHE – GEOMETRICHE - PRESTAZIONALI

Materiali: PP 30% FG

Codice	A	B	C	D	E	F	Diametro Disco
HBD-8	7	3,9	8	5,9	11	8,41	86

Nota: tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, salvo dove diversamente indicato.

Carichi:

Tipo di carico	Carico ammissibile a trazione di un singolo tassello (kN)
Resistenza a trazione	> 0,9

Nota: 1 kN = 100 kgf