

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 188026

PRESTO

Primer vinilico all'acqua per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

PRESTO è un primer vinilico all'acqua, per interno ed esterno.

È indicato per regolare l'assorbimento, su supporti quali intonaci vecchi e nuovi, pareti rasate con malte cementizie o stucchi a base minerale, delle nostre idropitture facilitandone anche la loro applicazione.

È idoneo anche su sottofondi leggermente sfarinanti.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **PRESTO** è idoneo come primer fissativo da applicare prima delle nostre idropitture, per interni ed esterni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti o poco consistenti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

PRESTO può essere applicato a pennello o a rullo previa diluizione con acqua pulita nel rapporto di 1:4.

REV. 188026

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di primer fissativo trasparente, per interni ed esterni, a base di copolimeri speciali in dispersione acquosa ed additivi, da diluire con acqua pulita nel rapporto di 1:4., avente una resa pari a 0,040 / 0,03 lt x m², su supporti assorbenti anche leggermente sfarinanti, prima dell'applicazione delle idropitture **BUFFA**, tipo **PRESTO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	1:4 con acqua.
CONSUMO	0,030 – 0,040 l/m ²
RESA	25-35 m ² /l
ESSICCAZIONE	Fuori polvere 2-3 ore, Sovraverniciabile 2-3 ore
PESO SPECIFICO	1040 ± 20 g/l
VISCOSITA' (gir./vel. 2/20)	175 ± 25 mPa s
RESIDUO SECCO	34%
DENSITA' (UNI EN ISO 2811-1:2003)	1,00 ± 0,05 kg/l
pH	8,0 ± 1
CONFEZIONI	Tanica 25 l Tanica 5 l Bottiglia da 1l (scatola da 12pz)
COLORE	Trasparente

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.