




SISTEMI INNOVATIVI

REV. 303023

RETE PB FINE

Rete di armatura in fibra di vetro apprettata ed alcali-resistente

**CARATTERISTICHE**

La **RETE PB FINE** è una rete di armatura in fibra di vetro, apprettata ed alcali resistente, con elevate caratteristiche di morbidezza ed elasticità.

CAMPI D'IMPIEGO

La **RETE PB FINE** è ideale come rete di armatura per i nostri impermeabilizzanti quali **COPER GUM**, **COPER FLEX FIBRO**, **COPER EVOLUZIONE**, **COPER CASA FLEX**, **COPER PAINT**, **COPER PAINT THERMO**, **COPER BLACK**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente asciutto, privo di polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare la **RETE PB FINE** annegandola nella prima mano a fresco delle guaine impermeabilizzanti specifiche.

Ad essiccazione avvenuta, applicare quindi un'altra mano a chiusura.

AVVERTENZE

- Non risvoltare la **RETE PB FINE** dal piano orizzontale a quello verticale in sistemi di impermeabilizzazione.

REV. 303023

VOCE DI CAPITOLATO

Rete di armatura in fibra di vetro, apprettata ed alcali resistente, con elevate caratteristiche di morbidezza ed elasticità, ideale come rete di armatura per i nostri impermeabilizzanti quali **COPER GUM BUFFA, COPER FLEX FIBRO BUFFA, COPER EVOLUZIONE BUFFA, COPER CASA FLEX BUFFA, COPER PAINT BUFFA, COPER PAINT THERMO BUFFA, COPER BLACK BUFFA**, ecc., avente un consumo di 1 m per mq, tipo **RETE PB FINE BUFFA**.

DATI TECNICI

ALTEZZA DEL ROTOLO (DIN EN 1773)	100 cm $\pm$ 1%
LUNGHEZZA ROTOLO	50 m $\pm$ 2%
COLORE	colorata
DIMENSIONE MAGLIA (COMP. METHOD PP-Q-S 05)	2,5 x 2,5 mm
PESO TESSUTO (DIN EN 12127)	75 gr / m ² $\pm$ 5%
NUMERO DI FILI PER 10 CM (DIN 53853)	80 $\pm$ 2 (ordito) 40 $\pm$ 1 (trama)
COONTENUTO COMBUSTIBILE (LOI) (DIN ISO 1887)	15-25%
TIPO DI APPRETTO	resistente agli alcali e antidemagliante
RESISTENZA ALLA TRAZIONE, N/50 MM (EN ISO 13934.1)	$\geq$ 700 (valore nominale) $\geq$ 650 (valore individuabile) (ordito) $\geq$ 800 (valore nominale) $\geq$ 750 (valore individuabile) (trama)
RESA	1 mtl per mq
CONFEZIONI	rotoli
IMBALLAGGIO	ogni rotolo di rete è avvolto in un cellofan protettivo. I rotoli sono imballati in verticale in scatole di cartone posizionate su Europallet in legno. Ogni bancale è composto da n° 60 rotoli corrispondenti a 3000 m ² totali.
STOCCAGGIO	conservare i rotoli di rete in verticale in ambiente asciutto e al riparo dai raggi solari diretti. Temperatura di stoccaggio consigliata da +5°C a +30°C

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.