



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 300023

VELO VITA

Tessuto speciale in fibre di poliestere per sistemi impermeabilizzanti

CARATTERISTICHE

Il **VELO VITA** è un tessuto speciale in fibre di poliestere, di colore bianco, da usare come armatura per sistemi impermeabilizzanti.

Grazie alla sua alta flessibilità, assicura un ottimo adattamento ed aderenza ai supporti, mentre per l'estrema permeabilità forma un unico corpo con le guaina liquide pronte all'uso.

È inoltre anallergico, imputrescibile e resistente agli agenti atmosferici.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **VELO VITA** è un tessuto speciale in fibre di poliestere che si usa come armatura per i nostri impermeabilizzanti **COPER BLACK**, **COPER CASA FLEX**, **COPER GUM**, **COPER FLEX FIBRO**, **COPER EVOLUZIONE**, **COPER PAINT**, **COPER TRON**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente asciutto, privo di polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare il **VELO VITA** avendo cura di annegararlo nella prima mano a fresco di prodotto impermeabilizzante.

Ad essiccazione avvenuta, applicare quindi un'altra mano almeno di impermeabilizzante a chiusura.

AVVERTENZE

- Non usare il **VELO VITA** come banda di raccordo tra il piano verticale e quello orizzontale in sistemi di impermeabilizzazione.
- Non usare il **VELO VITA** come banda per impermeabilizzazione di giunti di dilatazione.
- Non usare il **VELO VITA** come armatura di rasanti o intonaci.

REV. 300023

VOCE DI CAPITOLATO

Tessuto speciale in fibre di poliestere, di colore bianco, da usare come armatura per sistemi impermeabilizzanti, ad alta flessibilità e con un ottimo adattamento ed aderenza ai supporti, da annegare nella prima mano a fresco dei nostri impermeabilizzanti tipo **COPER BLACK BUFFA, COPER CASA FLEX BUFFA, COPER GUM BUFFA, COPER FLEX FIBRO BUFFA, COPER EVOLUZIONE BUFFA, COPER PAINT BUFFA, COPER TRON BUFFA**, ecc., avente un consumo di 1 mt per m², tipo **VELO VITA BUFFA**.

DATI TECNICI

MASSA AREICA (EN ISO 9864)	50 g / m ²
COLORE	bianco
RESISTENZA ATRAZIONE MEDIA (EN ISO 10319)	1,0 kN/m ±15%
BREAK POINT LONGITUDINALE (UNI EN 13934/1)	F max: 61,80 N_ allungamento: 810%
BREAK POINT TRASVERSALE (UNI EN 13934/1)	F max: 75,40 N_ allungamento: 280%
SPESSORE	0,6 mm
LUNGHEZZE BOBINE	50 mt
ALTEZZA BOBINE	1 mt
RESA	1 mt per m ²
STOCCAGGIO	senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto